

## Lab-Tips® - LTN70F ポリエステル不織布スワブ

水流交絡100%ポリエステル不織布スワブ



LTN70F ポリエステル不織布スワブは、ヘッドに極めてクリーンな水流交絡100%ポリエステル不織布を使用した、コンパクトサイズのスワブです。ヘッド内部のパドルはしなやかで柔軟性に優れた設計により、小さな窪み部分の清掃を可能にします。また、柔らかく、耐摩耗性に優れているため、傷つきやすい表面の清掃等にも適しています。

### 特 徴

- 水流交絡100%ポリエステル不織布ヘッド
- ヘッドは柔軟性のあるフレキシブル設計
- ポリエステル不織布はポリプロピレン製の短ハンドルに熱溶着固定
- 発塵、溶出物が少ない
- 耐溶剤性に優れている
- 高い吸収率
- シリコン、酸アミド、DOPフリー
- RoHS 2002/05、および、REACH に準拠

### 用途例

- 精密機器の清掃
- 潤滑油、および、他溶剤の塗布
- 溶剤の拭取り

### 技術データ

特 質		測定値	試験方法
NVR 不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.018	IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2
Ions イオン (µg/swab)	Chloride	0.19	IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2
	Sulfate	0.049	
	Nitrate	ND*	
	Phosphate	ND*	
	Fluoride	ND*	
	Potassium	0.055	
	Calcium	0.13	
	Sodium	0.090	
	Magnesium	0.068	

### 製品情報

ヘッド素材	ポリエステル不織布	ハンドル素材	ポリプロピレン
ヘッド幅	4mm (0.157")	ハンドル幅	2.2mm (0.086")
ヘッド厚	2mm (0.078")	ハンドル厚	2.2mm (0.086")
ヘッド長	11mm (0.433")	ハンドル長	59mm (2.32")
ヘッド接着	熱	スワブ全長	70mm (2.75")

### 注文情報

品番	サイズ	本 / 袋	袋 / 箱	梱包サイズ
LTN70F.20	70mm	100	20	235 x 105 x 85mm

\*ND (Not Detectable): 不検出

上記は当社の実測値であり保証値ではありません。

製造元 **株式会社 バークシャー**

東京都台東区駒形2-1-13  
AMSビル3F 〒111-0043  
Tel : 03-5827-2380  
Fax : 03-5827-2382  
www.berkshire.co.jp