

## Lab-Tips® - LTO70F オープンセル・ポリウレタン・フォーム・スワブ クリーン洗浄済み100ppi フォーム・スワブ



LTO70F フォーム・スワブは、一般的な清掃用途に加え、溝や窪み部分の清掃にも適しています。クリーンルームで洗浄されたオープン・セル・フォームがパーティクルを取り込むことで、高い清浄度を実現。ハンドルはコンパクトサイズ、ヘッド内部のパドルは柔軟性のあるフレキシブル設計で、狭く限られた範囲の清掃においても使い勝手が良いことが特徴です。

### 特 徴

- ・ クリーンルーム洗浄されたポリウレタン・フォームをヘッドに使用
- ・ 100ppi オープン・セル・フォーム
- ・ フォームはポリプロピレン製の短ハンドルに熱溶着固定
- ・ Class 10 (ISO Class 4) クリーンルームで洗浄・梱包
- ・ 発塵、繊維脱落、イオン、溶出物が非常に少ない
- ・ 高い耐溶剤性
- ・ 吸収性が高く、溶剤を保つことにも優れる
- ・ シリコーン、酸アミド、DOPフリー
- ・ RoHS 2002/05、および、REACH に準拠

### 用 途 例

- ・ 高洗浄工程、および、清浄度が管理された環境での使用が可能
- ・ 精密機器の清掃
- ・ 潤滑油、および、他溶剤の塗布
- ・ 溶剤の拭取り

### 技術データ

特 質		測定値	試験方法
NVR 不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.032	TEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2
Ions イオン (µg/swab)	Chloride	ND*	TEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2
	Sulfate	0.0075	
	Nitrate	ND*	
	Phosphate	ND*	
	Fluoride	ND*	
	Potassium	0.0055	
	Calcium	0.061	
	Sodium	0.0089	
	Magnesium	ND*	

### 製品情報

ヘッド素材	オープンセルフォーム	ハンドル素材	ポリプロピレン
ヘッド幅	4mm (0.157")	ハンドル幅	2.2mm (0.086")
ヘッド厚	2mm (0.078")	ハンドル厚	2.2mm (0.086")
ヘッド長	11mm (0.433")	ハンドル長	59mm (2.32")
ヘッド接着	熱	スワブ全長	70mm (2.75")

### 注文情報

品 番	サイズ	本 / 袋	袋 / 箱	梱包サイズ
LTO70F.20	70mm	100	20	235 x 105 x 85mm

\*ND (Not Detectable): 不検出

上記は当社の実測値であり保証値ではありません。

製造元 株式会社 **バークシャー**

東京都台東区駒形2-1-13  
AMSビル3F 〒111-0043  
Tel : 03-5827-2380  
Fax : 03-5827-2382  
www.berkshire.co.jp