

Lab-Tips® - LTP125 ポリエステル・ニット・スワブ

クリーン洗浄済み2層構造100%ポリエステル・ニット・スワブ



LTP125 ポリエステル・ニット・スワブ は、一般的な清掃用途に加え、表面サンプリング等に最適です。ヘッドはしっかりとハンドルに固定されているため、安定かつ正確なコントロールで表面の清掃や平面でのサンプリングを可能にします。ヘッドに使用されているニットは、クリーンルームで洗浄されたニットを使用。NVR、および、イオン溶出レベルが非常に低く抑えられています。

特徴

- ・ クリーンルーム洗浄された 100% 連続繊維ポリエステル・ニット・ヘッド
- ・ ニットはポリプロピレン製のハンドルに熱溶着固定
- ・ Class 10 (ISO Class 4) クリーンルームで洗浄・梱包
- ・ 発塵、繊維脱落、イオン、溶出物が非常に少ない
- ・ 高い耐溶剤性
- ・ オートクレーブ可能
- ・ シリコン、酸アミド、DOPフリー
- ・ RoHS 2002/05、および、REACH に準拠

用途例

- ・ 高洗浄工程、および、清浄度が管理された環境での使用が可能
- ・ プリントヘッドなどの精密機器の清掃
- ・ 洗浄バリデーション
- ・ 潤滑油、および、他溶剤の塗布
- ・ 溶剤の拭取り

技術データ

特質		測定値	試験方法
NVR 不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.075	IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2
Ions イオン (µg/swab)	Chloride	0.11	IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2
	Sulfate	0.061	
	Nitrate	ND*	
	Phosphate	ND*	
	Fluoride	ND*	
	Potassium	0.010	
	Calcium	0.082	
	Sodium	0.032	
	Magnesium	0.011	

製品情報

ヘッド素材	ポリエステル製ニット	ハンドル素材	ポリプロピレン
ヘッド幅	12.7mm (0.50")	ハンドル幅	5.5mm (0.216")
ヘッド厚	5mm (0.196")	ハンドル厚	2.8mm (0.110")
ヘッド長	25mm (0.984")	ハンドル長	100mm (3.94")
ヘッド接着	熱	スワブ全長	125mm (4.92")

注文情報

品番	サイズ	本 / 袋	袋 / 箱	梱包サイズ
LTP125.5	125mm	100	5	220 x 160 x 105mm

*ND (Not Detectable): 不検出

上記は当社の実測値であり保証値ではありません。

製造元 **株式会社 バークシャー**

東京都台東区駒形2-1-13
AMSビル3F 〒111-0043
Tel : 03-5827-2380
Fax : 03-5827-2382
www.berkshire.co.jp