

Lab-Tips® - LTP125 ポリエステル・ニット・スワブ

クリーン洗浄済み2層構造100%ポリエステル・ニット・スワブ



LTP125 ポリエステル・ニット・スワブ は、一般的な清掃用途に加え、表面サンプリング等に最適です。ヘッドはしっかりとハンドルに固定されているため、安定かつ正確なコントロールで表面の清掃や平面でのサンプリングを可能にします。ヘッドに使用されているニットは、クリーンルームで洗浄されたニットを使用。NVR、および、イオン溶出レベルが非常に低く抑えられています。

特徴

- ・ クリーンルーム洗浄された 100% 連続繊維ポリエステル・ニット・ヘッド
- ・ ニットはポリプロピレン製のハンドルに熱溶着固定
- ・ Class 10 (ISO Class 4) クリーンルームで洗浄・梱包
- ・ 発塵、繊維脱落、イオン、溶出物が非常に少ない
- ・ 高い耐溶剤性
- ・ オートクレーブ可能
- ・ シリコン、酸アミド、DOPフリー
- ・ RoHS 2002/05、および、REACH に準拠

用途例

- ・ 高洗浄工程、および、清浄度が管理された環境での使用が可能
- ・ プリントヘッドなどの精密機器の清掃
- ・ 洗浄バリデーション
- ・ 潤滑油、および、他溶剤の塗布
- ・ 溶剤の拭取り

技術データ

特質		測定値	試験方法
NVR 不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.075	IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2
Ions イオン (µg/swab)	Chloride	0.11	IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2
	Sulfate	0.061	
	Nitrate	ND*	
	Phosphate	ND*	
	Fluoride	ND*	
	Potassium	0.010	
	Calcium	0.082	
	Sodium	0.032	
	Magnesium	0.011	

*ND (Not Detectable): 不検出

上記は当社の実測値であり保証値ではありません。

製品情報

ヘッド素材	ポリエステル製ニット	ハンドル素材	ポリプロピレン
ヘッド幅	12.7mm (0.50")	ハンドル幅	5.5mm (0.216")
ヘッド厚	5mm (0.196")	ハンドル厚	2.8mm (0.110")
ヘッド長	25mm (0.984")	ハンドル長	100mm (3.94")
ヘッド接着	熱	スワブ全長	125mm (4.92")

注文情報

品番	サイズ	本 / 袋	袋 / 箱	梱包使用
LTP1255	125mm	100	5	220 x 160 x 105mm
LTP1255P (3重包装)	125mm	100		220 x 160 x 105mm

製造元 株式会社 **バークシャー**

東京都台東区駒形2-1-13

AMSビル3F 〒111-0043

Tel : 81 3 4530 9883

Fax : 81 3 4530 9800

www.berkshire.co.jp