

BCR® Bond 680

BCR® Bond 680(BCR ボンド680)は、高純度セルロースを使用し、粒子および繊維の発生を最小限に抑えるための特殊コーティングが施されています。



特長

- ・ 発塵や脱落繊維を減らすための特殊コーティングで表面粒子の汚染を低減
- ・ コピー機やレーザープリンターのインクを保持し、にじみを軽減
- ・ すべてのパックを二重包装し、ケースに完全なロット追跡を実施し、一貫した品質と管理を保証
- ・ オートクレーブ可能。ただし、Blue Bondはオートクレーブ非推奨

用途

- ・ 通常の紙と同様に、筆記、コピー、印刷に使用
- ・ 標準的な複写機およびレーザープリンターに対応し、紙詰まりなし
- ・ BCRボンドは、滅菌用途のためにガンマ線照射可能
- ・ インクジェットプリンターでの使用は非推奨

技術データ：代表値（製品仕様として使用するものではありません。）

評価項目	単位	680		評価項目	単位	680
目付	g/m ²	67.8		イオン		
厚さ	μm	92.8		Na ⁺	ppm	110
脱落繊維	≥100μm/cm	0.05		K ⁺	ppm	2
発塵	≥0.5μm			Ca ²⁺	ppm	0.5
Wet Test	x10/cm ²	0.04		Mg ²⁺	ppm	0.1
				Cl ⁻	ppm	35
				引裂強度		
抽出物				MD	mN/4 sheets	730
H ₂ O NVR	g/m ²	0.03		CD	mN/4 sheets	750
IPA NVR	g/m ²	0.08		破裂強度	kPa	300

注文情報：

サイズ (cm)	カラー	品番	枚/冊	冊/箱
A4(210x297)	ホワイト	B68A4WH25010	250	10