

BCR® Bond 850

BCR® Cleanroom Bond (BCRクリーンルーム ボンド) は、汚染を最小限に抑えるため、最高純度のセルロースで作られており、粒子や繊維の放出を最小限に抑えるために特別なコーティングが施されています。両面印刷や保存用文書に適した、耐久性と経済性を兼ね備えたミディアムウェイト 85 g/m²(24ボンド)を用意しています。



特長

- ・ 発塵や脱落繊維を減らすための特殊コーティングで表面粒子の汚染を低減
- ・ コピー機やレーザープリンターのインクを保持し、にじみを軽減
- ・ すべてのパックを二重包装し、ケースに完全なロット追跡を実施し、一貫した品質と管理を保証
- ・ オートクレーブ可能。ただし、Blue Bondはオートクレーブ非推奨

用途

- ・ 通常の紙と同様に、筆記、コピー、印刷に使用
- ・ 標準的な複写機およびレーザープリンターに対応し、紙詰まりなし
- ・ BCRボンドは、滅菌用途のためにガンマ線照射可能
- ・ インクジェットプリンターでの使用は非推奨

技術データ：代表値（製品仕様として使用するものではありません。）

評価項目	単位	850		評価項目	単位	850
目付	g/m ²	84.7		イオン		
厚さ	μm	112		Na ⁺	ppm	100
脱落繊維	≥100μm/cm ²	0.05		K ⁺	ppm	2
発塵	≥0.5μm			Ca ⁺⁺	ppm	0.5
Wet Test	x10 ⁷ /cm ²	0.05		Mg ⁺⁺	ppm	0.1
				Cl ⁻	ppm	35
				引裂強度		
抽出物				MD	mN/4 sheets	850
H ₂ O NVR	g/m ²	0.04		CD	mN/4 sheets	1000
IPA NVR	g/m ²	0.08		破裂強度	kPa	480

発注情報:

サイズ (cm)	カラー	品番	枚/冊	冊/箱
8.5x11" (21.6 x 27.9cm)	ブルー	BB85081110B	250	10

株式会社バークシャー

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階

(03) 4530 9883

お問い合わせ：master@berkhsire.co.jp