ISO Class 5 – 8

クリーンルームクラス100 – 100,000
EU グレードB/C/D
非滅菌・不織布・カットエッジ

Durx® 670

Durx® 670(デュレックス670)は、ISO Class 5 以上の環境での使用が推奨される、セルロース55%、ポリエステル45%を混合し、水流交絡不織布ワイパーで、清浄性、吸水性、耐摩擦性、ならびに化学的適合性が求められるクリーンルーム内での使用に適しています。



特徴

- バインダー不使用
- 合成ポリエステルの強靭さと清浄度をセルロースの持つ吸水性と組み合わせた優れた混合素材
- 残留物溶出、発塵を低レベルに抑制
- オートクレーブ可能

用途

- 実験室内機器の清掃
- 電子部品の準備作業、薬品の調製、洗浄エリアにおける一般的な拭き取り清掃
- 汎用ワイパーとしての用途
- 一般的な機器の梱包と拭き取り
- 洗浄液および消毒液の塗布と除去

技術データ：

評価項目		単位	測定値	試験方法
目付		g/m^2	68.0	TAPPI T-410
厚さ		µm	264	TAPPI T-411
脱落繊維	≥100µm	$fibers/cm^2$	160	IEST-RP-CC004.4 Sec 7.1.3/Sec 7.2.2 modified
発塵	≥0.5µm	$x10^3/cm^2$	10	IEST-RP-CC004.4 Sec 7.1.3/Sec 7.2.1 modified
吸収性	吸水量	mL/m^2	320	IEST-RP-CC004.4 Sec 9.1 / Sec 9.2 modified
	効率	mL/g	4.7	
	速度	seconds	2	
不揮発性残留物	DI 水	g/m^2	0.028	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
	IPA	g/m^2	0.0038	
イオン	Na^+	ppm	62	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	K^+	ppm	5.9	
	Ca^{++}	ppm	22	
	Mg^{++}	ppm	5.0	
	Cl^-	ppm	31	

注）
・上記に記載された技術データは本書発行時の標準値です。 製品仕様ではありません。
・ワイパーを製造する各メーカーが使用する試験方法および装置は異なるため、同じ試験施設であっても同様の条件下で並列に試験を行わない限り有効な製品比較ができない場合が あります。

注文情報：

サイズ	品番	枚/袋	内袋/箱	梱包仕様
7x7インチ（18x18cm）	DR670.0707.45	300	45	平積み
7x7インチ（18x18cm）	DR670.0707.45P (3重包装)	300		平積み
7x7インチ（18x18cm）	DR670.070712	300	12	平積み
9x9インチ (23x23cm)	DR670.0909.10	300	10	平積み
9x9インチ (23x23cm)	DR670.0909.20	300	20	平積み
9x9インチ (23x23cm)	DR670.0909.20P (3重包装)	300		平積み
12x12インチ(30x30cm)	DR670.12.12.20	150	20	平積み
18x18インチ(46x46cm)	DR670.1818.10	150	10	平積み
18x18インチ(46x46cm)	DR670.1818.10P (3重包装)	150		平積み

株式会社バークシャー
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5−13−1　虎ノ門40MTビル７階
(03) 4530 9883
お問い合わせ：master@berkhsire.co.jp