

Lab-Tips® LTC125

Lab-Tips®LTC125 (ラボチップスLTC125)は、各種表面のクリーニングに適した汎用性の高いスワブです。ヘッドには独立気泡ポリウレタンフォームを採用しており、優れた耐久性とクッション性を備えています。また、内部の剛性パドルがしっかりとしたサポート性能を提供します。



特性

- ・ 硬質パドルにポリウレタンフォームを被覆
- ・ 独立セル構造
- ・ 熱圧着されたヘッド
- ・ ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
- ・ 低い発塵と脱落繊維
- ・ 優れた耐薬品性
- ・ 優れた強度
- ・ 汚染の原因となる接着剤不使用
- ・ シリコン、アミド、DOP不使用

用途

- ・ 精密機器の清掃
- ・ 潤滑剤やその他の液体の塗布
- ・ 余分な物質の除去
- ・ スクラビング用途

ヘッド素材	クローズドセルフォーム	ハンドル厚	2.8mm
ヘッド幅	13mm	ハンドル長	100mm
ヘッド厚	8mm	スワブ全長	125mm
ヘッド長	25mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	5.5mm		

技術データ:

		LTC125測定値	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	1.4	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
イオン(µg/swab)	塩化物 (Chloride)	0.028	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.023	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.014	
	カルシウム (Calcium)	0.11	
	ナトリウム (Sodium)	0.0060	
	マグネシウム	ND*	

注：

表示されているデータは典型的な値です。
異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。
ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報：

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱	箱寸法
Large Closed Cell Foam	LTC125.5	125mm	100	5	220 x 160 x 105mm