

Sterile SatPax® 550

Sterile SatPax® 550(ステライルサトパックス550)ワイパーは、ISO Class 5 以上の無菌クリーンルーム環境での使用が推奨される、IPA 70% / DI 水30%でプレウエットされた、高い清浄度を有する100%メルトブローンポリプロピレン製ワイパーです。このプレウエット形態は、従来の溶剤取り扱いやすプレーボットの保守、ならびに乾式ワイパーを湿潤させる際に生じる不均一な湿潤および洗浄と比較して、コスト効率が高く使いやすいソリューションを提供します。



滅菌バリデーション

ANSI/AAMI/ISOのガイドラインに沿ってパイオバーデン測定および滅菌線量監査を四半期毎に行い、滅菌線量を検証

無菌性保証水準(SAL)は、 10^{-6} (生菌が存在する確率は0.0001%)

ロット番号別の無菌性証明書(COS)を箱ごとに同梱、また、いつでもウェブサイトで閲覧可能

詳細：有効期限、滅菌線量、ロット情報、トレーサビリティのcGMP要件に適合

各パックにロット番号と製品期限を記載

特徴

- ・ 可燃性溶剤および可燃性溶剤濃度の管理が必要とされる重要表面の湿式洗浄での使用を目的
- ・ バインダー不使用
- ・ 再封可能な耐溶剤性パッケージ
- ・ 単枚取り出しのC折りワイパー
- ・ 清掃効率および清掃手順の一貫性の向上
- ・ 低い発塵、脱着繊維、イオンおよび抽出物、VOC(揮発性有機化合物)排出低減
- ・ アルコール使用量および準備、取り扱いコストを削減
- ・ REACH 対応

用途

- ・ 引火性溶剤の濃度管理が必要な重要表面のウェット洗浄
- ・ 製造または包装前の表面または製品の最終洗浄

技術データ(ドライ状態)：

評価項目		単位	測定値	試験方法
目付		g/m ²	35.4	TAPPI T-410
厚さ		μm	204	TAPPI T-411
脱落繊維	≥100μm	fibers/cm ²	0.48	TEST-RP-CC004.4 Sec 7.1.3/Sec 7.2.2 modified
発塵	≥0.5μm	x10 ³ /cm ²	4.8	TEST-RP-CC004.4 Sec 7.1.3/Sec 7.2.1 modified
吸水性	吸水量	mL/m ²	196*	TEST-RP-CC004.4 Sec 9.1/Sec 9.2 modified
	効率	mL/g	5.5*	
	速度	秒	10*	
不揮発性残留物	DI 水	g/m ²	0.0032	TEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
	IPA	g/m ²	0.015	
イオン	Na ⁺	ppm	0.42	TEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	K ⁺	ppm	0.20	
	Ca ⁺⁺	ppm	0.47	
	Mg ⁺⁺	ppm	0.038	
	Cl ⁻	ppm	0.80	

注) ・ 上記に記載された技術データは本書発行時の標準値です。製品仕様ではありません。
 ・ ワイパーを製造する各メーカーが使用する試験方法および装置は異なるため、同じ試験施設であっても同様の条件下で並列に試験を行わない限り有効な製品比較ができない場合があります。
 ＊吸水量、吸水効率、および吸水速度は、70% IPA を用いて実施

注文情報：

サイズ	品番	枚/袋	袋/箱	IPA/DI水	VOC(wt %)	梱包仕様
9x11インチ(23x28cm)	SSP55000424	50	24	70/30	48%	C-折り
9x11インチ(23x28cm)	SSP55000424P(3重包装)	50		70/30	48%	C-折り
7x11インチ(18x28cm)	SSP55000524	50	24	70/30	48%	C-折り
7x11インチ(18x28cm)	SSP55000524P(3重包装)	50		70/30	48%	C-折り

株式会社バークシャー

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階

(03) 4530 9883

お問い合わせ：master@berkshire.co.jp