

Lab – Tips® LTO70F

Lab-Tips® LTO70F(ラボチップスLTO70F) は、狭小部やアクセスが制限された箇所のクリーニングに適した汎用スワブです。クリーンルーム洗浄済みの連続気泡フォーム製ヘッドは、高い清浄度と優れた粒子捕捉性能を実現します。コンパクトで剛性のあるハンドルと柔軟な内部バドル構造により、狭小部において優れた操作性を提供します。



- 特性**
- クリーンルームで洗浄された硬質内部バドル上に形成されたポリウレタンフォームヘッド
 - 圧縮された、100 ppiの連続気泡網状フォーム
 - 熱圧着されたヘッド
 - ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
 - 低い発塵、脱落繊維、イオン、抽出物
 - 優れた耐薬品性
 - 柔らかく非研磨性で、汚染の原因となる接着剤不使用
 - 優れた吸水性
 - シリコーン、アミド、DOP不使用

- 用途**
- 重要な処理用途において、最高レベルの汚染管理を目的として設計
 - 精密機器の清掃
 - 潤滑剤やその他の液体の塗布
 - 余分な物質の除去

ヘッド素材	オープンセルフォーム	ハンドル厚	2.2mm
ヘッド幅	4mm	ハンドル長	59mm
ヘッド厚	2mm	スワブ全長	70mm
ヘッド長	11mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	2.2mm		

技術データ

評価項目		LTO70F測定値	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.032	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
イオン(µg/swab)	塩化物 (Chloride)	ND*	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.0075	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.0055	
	カルシウム (Calcium)	0.061	
	ナトリウム (Sodium)	0.0089	
	マグネシウム	ND*	

注：
表示されているデータは典型的な値です。
異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。
ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報：

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱	箱寸法
Small Foam w/ Flexible Tip	LTO70F.20	70mm	100	20	235 x 105 x 85mm