

Lab – Tips® LTP125S

Lab-Tips® LTP125S(ラボチップス LTP125S)は、一般的なクリーニングおよび表面サンプリングに適したスワブです。独自の半柔軟性内部パドルにより広い接触面積を確保し、ハンドルに設けられたスナップ用溝によって容易に折り取ることができます。クリーンルーム洗浄済みのポリエステルニットヘッドは、NVR(不揮発性残留物)およびイオン残留量を極めて低レベルに抑えた高い清浄性を実現しています。



特性

- ・ クリーンルームで洗浄された100%連続長繊維二層構造のポリエステルニットヘッド
- ・ 長いポリプロピレン製ハンドルと半柔軟性パドルヘッド
- ・ 熱圧着されたヘッド
- ・ つかみ易い溝つき
- ・ ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
- ・ 極めて少ない発塵、脱落繊維、イオン、抽出物
- ・ 柔らかく非研磨性でありながら高い耐摩耗性
- ・ 優れた耐薬品性
- ・ 汚染性接着剤を含まず優れた吸水性
- ・ オートクレープ滅菌可
- ・ シリコーン、アミド、DOP未使用

用途

- ・ ささまざまな業界における洗浄バリデーションのための表面サンプリング

ヘッド素材	ポリエステルニット	ハンドル厚	2.8mm
ヘッド幅	12.7mm	ハンドル長	100mm
ヘッド厚	5mm	スワブ全長	125mm
ヘッド長	25mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	5.5mm		

技術データ

評価項目		LTP125S測定	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.075	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
Ions (µg/swab)	塩化物 (Chloride)	0.11	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.061	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.010	
	カルシウム (Calcium)	0.082	
	ナトリウム (Sodium)	0.032	
	マグネシウム	0.011	

注：

表示されているデータは典型的な値です。

異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。

ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報：

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱
Large Knitted Polyester Sampling	LTP125S.25	125mm	20	25

株式会社バークシャー

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階

(03) 4530 9883

お問い合わせ：master@berkshire.co.jp