

Lab – Tips® LTP1465

Lab-Tips® LTP1465(ラボチップスLTP1465)は、アクセス困難な箇所のクリーニングに特に適した汎用スワブです。柔軟なパドルチップと、耐久性に優れたクリーンルーム洗浄済みニットポリエステルヘッドを採用しており、要求の厳しいクリーニング用途に最適です



特徴

- クリーンルームで洗浄された100%連続長繊維ポリエステルニットヘッド
- 柔軟なパドル型ヘッドを備えた長いポリプロピレンハンドル
- 熱圧着ヘッド
- ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
- 低い発塵、脱落繊維、イオン、抽出物
- 厳しい清掃用途に対応する高い耐摩耗性
- 優れた耐薬品性
- 汚染性接着剤未使用
- 優れた吸収性
- オートクレーブ滅菌可
- シリコン、アミド、DOP未使用

用途

- 重要な処理用途における最高レベルの汚染管理を目的に設計
- 精密機器の清掃
- 潤滑剤やその他の液体の塗布
- 表面サンプリング
- 洗浄バリデーション
- 溶剤を用いた清掃

ヘッド素材	ポリエステルニット	ハンドル厚	3.1mm
ヘッド幅	7mm	ハンドル長	145mm
ヘッド厚	4mm	スワブ全長	162mm
ヘッド長	16.8mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	3.1mm		

技術データ

評価項目		LTP1465測定値	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.045	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
イオン(µg/swab)	塩化物 (Chloride)	0.035	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.023	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.044	
	カルシウム (Calcium)	0.036	
	ナトリウム (Sodium)	0.015	
	マグネシウム (Magnesium)	0.0052	

注：
表示されているデータは典型的な値です。
異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。
ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報：

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱	箱寸法
Long Handle Knit Polyester	LTP1465.10	162mm	100	10	180x 150 x 170mm